


## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 615 mm Breedte: 615 mm Dikte: 6.5(0.55)mm
Box	4 tegels 1.513 m <sup>2</sup> 18 kg
Pallet	54 boxen
Verschillende tegels	8 tegels
Oppervlak	Diepe steenstructuur
Slijtvastheid	Intensief commercieel gebruik (klasse 33)
Standaard kleuren	Basalt, Stone, Seasalt
Groef	Gekleurde V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 %
Installatie	Tight lock kliksysteem
Type installatie	Zwevend

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandreactie	Bfl-S1
Dichtheid	1750 kg/m <sup>3</sup>
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Slipweerstand	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Warmteweerstand	0,049 m <sup>2</sup> K/W
Warmtegeleidbaarheid	0,132 W / (m.K)
Reductie doorgangsgeluid	Δ 18dB
Slijtvastheid	Groep T
Vlekkenweerstand	Resultaat 1
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen