
Tarn

Parquetvinyl by Lamett

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1213 mm Breedte: 176 mm Dikte: 5(0.55)mm
Box	11 planken 2.348 m^2 20 kg
Pallet	50 boxen
Verschillende planken	40 planken
Oppervlak	Diepe houtstructuur
Slijtvastheid	Intensief commercieel gebruik (klasse 33)
Standaard kleuren	Cider, Whiskey, Copper, Chestnut, Canyon, Vanilla Fudge, Clay
Groef	V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	2-4 %
Installatie	Tight lock kliksysteem
Type installatie	Zwevend

STRUCTUUR



Matte PU toplaag

Transparante slijtlaag

Hoge resolutie decorfilm

Ultra sterke & rigide drager
(RCB technologie)
Gemakkelijk te installeren
Tight Lock kliksysteem

Geïntegreerde ondervloer

INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandreactie	Bfl-S1
Dichtheid	1650 kg/m^3
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Slipweerstand	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Warmteweerstand	0,042 m^2 K/W
Warmtegeleidbaarheid	0,116 W / (m.K)
Reductie doorgangsgeluid	18dB
Slijtvastheid	Groep T
Vlekkenweerstand	Resultaat 1
Oppervlaktesterkte	-
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen

V022021